



Zestawienie pomieszczeń z istniejącą posadzką z płytek ceramicznych		
Nr pom.	Pow. (m ²)	Materiał podłoga
2	9,25	płytki ceramiczne przebudowa łazienki
3	12,65	
4	18,88	
15	3,54	płytki ceramiczne
16	24,89	
17	76,46	
18	6,43	płytki ceramiczne
19	17,08	
20	7,67	
21	12,46	płytki ceramiczne przebudowa łazienki
27	16,82	
31	14,18	
33	8,84	płytki ceramiczne przebudowa łazienki
34	0,90	
35	2,75	
37	2,71	płytki ceramiczne przebudowa łazienki
38	0,93	
39	15,72	
42	3,06	płytki ceramiczne przebudowa łazienki
43	1,19	
44	1,19	
45	3,10	płytki ceramiczne przebudowa łazienki
48	5,90	

UWAGA:
1.W pomieszczeniach wypisanych w tabeli należy zdemontować istniejącą posadzkę z płytek ceramicznych poprzez skucie. Podłogę wyrównać wylewką betonową samopoziomującą do uzupełnień.

**Następnie w pomieszczeniach z projektowaną podłogą z płytek ceramicznych (pomieszczenia według rysunku projektu podłóg i posadzek):
Na podłogę wyłożyć nowe płytki ceramiczne (format 30x30cm w kolorze białym) z fugą epoksydową w kolorze białym.**

**W pomieszczeniach z projektowaną podłogą z wykładziny (pomieszczenia według rysunku projektu podłóg i posadzek):
Na podłogę wyłożyć wykładzinę.**

2.W pomieszczeniach 16, 17, 18, 19, 31 należy zdemontować istniejący sufit podwieszany. Wykonać nowy sufit podwieszony zgodnie z rysunkiem zestawienia projektowanych sufitów. W suficie osadzić oświetlenie wg projektu branży elektrycznej oraz urządzenia wentylacyjne według projektu branży instalacyjnej

- NS

Nowa ściana działowa do pełnej wysokości pom. Ścianę wykonać z bloczków wapienno – piaskowych gr. 12cm. Proponycja materiałowa SILKA E12 klasy 15. Ścianę otyłkować tynkiem wapiennym. Warstwę wierzchnią (np. malowanie) przyjąć zgodnie z rysunkiem prac remontowych.
- P

Przemurowania fragmentu ściany wykonać z bloczków wapienno piaskowych gr. 12cm. Proponycja materiałowa SILKA E12 klasy 15. Ścianę otyłkować tynkiem wapiennym. Warstwę wierzchnią (np. malowanie) przyjąć zgodnie z rysunkiem prac remontowych.

- LEGENDA OZNACZEŃ
- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA OBJĘTA REMONTEM I PRZEBUDOWĄ
- CZĘŚĆ NOWA – DOBUDOWYWANA
- CZĘŚĆ WYŁĄCZONA Z OPRACOWANIA (PO REMONCIE)
- CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA – POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- ZAKREŚLENIE ŚCIANY ORAZ NOWE ŚCIANY – ŚCIANY W KONTAKCIE ZEWNĘTRZNYM
- NOWE DRZWI
- NOWE PRZEŁĄCZENIE
- NOWE OKNA
- UWAGA:
- Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym – odrębne opracowanie